

## Všeobecné rady pred stavbou

### Náradie a materiál

Na zostavenie staničky budeme okrem trpezlivosti ( a cca 5 – 10 hodín práce) potrebovať: ostrý nôž (skalpel, alebo odlamovací rezač), nožnice, štetec na nanášanie lepidla, lepidlo na papier (najlepšie disperzné – Herkules, Duvilax ... ), tenké kliešte, alebo pinzetu na pritlačenie, alebo ohýbanie častí, kovové pravítko (ak Vám nevadí, poškodenie, stačí aj plastové) podľa ktorého budete rezať rovné čiary, rovnú podložku na rezanie (drevenú, plastovú, alebo sklenenú), aby ste si nedorezali stôl (v núdzi postačuje aj lepenka z krabice)

### Všeobecné rady

Pred začatím stavby si pozorne prečítajte **celý** návod na stavbu. Ak sa Vám zdajú niektoré dielčie postupy zložité, požiadajte o pomoc skúsenejších.

Pred vyrezávaním si skontrolujte, či je rezací nôž dostatočne ostrý na kúsku papiera. Pri rezaní treba držať rezač čo najšikmejšie – vtedy netrhá papier a ak je čepeľ ostrá, okraje rezu nie sú rozstrapkané. Rezať treba zásadne podľa pravítka. Pri rezaní otvorov (napríklad okien) je treba rezať od jedného rohu ku stredu a potom otočiť papier a rezať opačne od druhého rohu ku stredu, inak budete mať nedorezané rohy. Malé otvory (okná dvere....) vyrezávame pred vyrezaním (vystrihnutím) pod celkov (napríklad stien v ktorých sú spomínané okná) Rovnako aj lomové čiary jemne narezávame pred vystrihnutím (vyrezaním pod celku). Pozor na prsty pri rezaní – nikdy nerezeme oproti ruke, alebo prstom!

Pri lepení disperzným lepidlom sa osvedčilo naniest' na oba predmety, ktoré ideme zlepiť **tenkú** vrstvu lepidla, počkať cca 30 sekúnd, aby lepidlo čiastočne vsiaklo a zavädlo a až potom spoj k sebe silno pritlačiť napríklad plochými kliešťami, pinzetou...

### Návod na stavbu

Vystrihneme diel **0** – podstavu staničky a podlepieme lepenkou. Po podlepení dielec zaťažíme (napríklad knihami) a v zaťaženom stave necháme vyschnúť (napríklad do druhého dňa). Tento krok je veľmi dôležitý, lebo od podstavy závisí rovinnosť postavenej budovy. Rovnako vystrihneme dva dielce strechy **4**. Môžeme sa rozhodnúť, či chceme strechu škridlovú - červenú, alebo eternitovú – šedú ( u staničky TT color je iba škridlová strecha). **Horné prekrytie strechy – hrebenáč ešte nevystrihujte!** Potom rovnako ako podstavu aj strechu podlepieme a zaťažíme. (eternitovú strechu je treba rozstrihnúť na dve časti (alebo nepodliepať)

Kým podstava a strecha schne, môžeme vyrezať všetky okná a dvere. Potom **jemne** narežeme (nie prerežeme) hrany, ktoré sa budú ohýbať. Po tejto únavnej práci môžeme začať vystrihovať. Vystrihneme dielce **1** a **2** a do vyrezaných otvorov vlepíme zvonku lemy okien a dverí. Následne zvnútra nalepíme horné a spodné výklenky. Na tieto výstupky môžeme zvnútra prilepiť okná (z fólie) a dvere (stavebnica, okrem TT color ich neobsahuje, treba si ich vyrobiť). Po zaschnutí môžeme zlepiť dielce **1** a **2**, ktorých zostavu prilepíme na preschnutú podstavu **0** (ak je po preschnutí zvlnená, pred zlepením ju treba vyrovnať). Následne si vyrežeme rohy budovy - je ich viac, lebo sa ťažko vystrihujú (ak ich nedokázate vystrihnúť tak, ako sú nakreslené, vystrihnite ich iba zároveň vonkajších čiar). Po prilepení rohov na nás čaká strecha. Najprv skontrolujeme, či sa pri schnutí nezvlnila, alebo neprehla – ak áno, vyrovnáme ju. Potom strechu prilepíme. Keď preschne, nalepíme na vrchol hrebenáč, ktorý po dĺžke ohneme do V (pri škridlovej streche je, ale pri eternitovej si ho vyrobíme z tenkého pásiku šedého papiera (6, alebo 8mm podľa mierky). Ak chceme, môžeme na čelá budovy prilepiť šedé eternitové obloženia. Nakoniec ku dverám skompletujeme a prilepíme schodíky. Ak sa Vám ich nepodarí urobiť, nahraďte ich lepenkou, alebo hranolčekmi zodpovedajúceho tvaru.

Pohodovú stavbu a dobrý výsledok vašej práce Vám želá:

Marian Paulini a Marian Ritomský

